

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi na ognioodporne w pomieszczeniach przyziemia			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-10	2.00*2.50*2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe o klasie odporności ogniowej EI30	m ²		
d.1	1040-02	2.00*2.50	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem szyfrowym	m ²		
d.1	1040-02	2.00*2.50	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	0.10*2.50*2*2	m ²	1.000	
		0.10*2.20*1*2	m ²	0.440	
		0.10*2.50*2*1	m ²	0.500	
		0.10*2.20*1	m ²	0.220	
				RAZEM	2.160
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.4	m ²		
d.1	2009-02		m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
6	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0908-01	0.10*2.50*2*1	m ²	0.500	
		0.10*2.20*1	m ²	0.220	
				RAZEM	0.720
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.4	m ²		
d.1	1204-02		m ²	2.160	
				RAZEM	2.160